

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO - LADRILHOS EXTRUDIDOS

1 .TIPO DE PRODUTO	Pavimento e revestimento cerâmico extrudido não vidrado com absorção de água $6\% > E_b \leq 10\%$	
2 .UTILIZAÇÕES PREVISTAS	Utilização em zonas interiores e exteriores, revestimento cerâmico para sistema de isolamento térmico pelo exterior designado por Candiwall Klinker usado no Candiwall System.	
3 .FABRICANTE	Candigrés - Cerâmica de Grés da Candieira, Lda Estrada Nacional 334 Km42 3780-403 Candieira Portugal	Website: .www.candigres.com Email: .candigres@candigres.com Tel: .+351 231522469
4 .SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DE DESEMPENHO	Conforme normativa EN14411 - Grupo AIIb, anexo E.	

5 .Desempenho Declarado		
Características Essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	A1	EN14411 (anexo E)
Resistência ao gelo/degelo	cumpre	
Resistência á flexão	≥ 750 N	
Expansão por humidade	$\leq 0,8$ mm/m	
Dilatação térmica	$\leq 7,5 \times 10^{-6}$	
Resistência Química	UHA	